

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

T110 SENSOIRIS

TELETEK



T110 SENSOIRIS

Περιγραφή

Θερμικός πυρανιχνευτής. Ο ανιχνευτής τροφοδοτείται και ελέγχεται από τον πίνακα. Επιλογή κλάσης λειτουργίας από πίνακα: A1R, A2S, BS.360° Ορατότητα ενδεικτικού LED. Βάση πυρανιχνευτή : B124. Ο SensorIRIS T110 έχει εγγύηση εφ' όρου ζωής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τάση λειτουργίας	15-32VDC (Nom. 27VDC)
Κατανάλωση σε κατάσταση ηρεμίας, χωρίς επικοινωνία	< 130μΑ στα 27VDC
Κατανάλωση σε κατάσταση ηρεμίας, με επικοινωνία	< 180μΑ στα 27VDC
Κατανάλωση σε κατάσταση συναγερμού, με την επικοινωνία	6.5mA
Έξοδος σε κατάσταση συναγερμού στο τερματικό RI	7.5 mA (max)/ 7.5V (ακροδέκτες 4/1)
Διατομή καλωδίου	0.4mm ² - 2.0mm ²
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -10°C έως +65°C
Προστασία	IP30
Βάρος (μαζί εμ την βάση)	110g
Διαστάσεις	103x42mm
Πιστοποίηση	EN54 - 5

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ || ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ