

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

GRANDSTREAM GXP1628

GRANDSTREAM



Περιγραφή

Το GXP1628 είναι ένα ισχυρό IP τηλέφωνο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βασίζεται σε Linux και περιλαμβάνει 2 γραμμές, 3 XML προγραμματιζόμενα πλήκτρα, 8 πλήκτρα BLF και 3 δρόμων συνδιάσκεψη. Μια 132x48 φωτιζόμενη οθόνη LCD δημιουργεί ευκρινή και εύκολη προβολή. Επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως η διπλές θύρες δικτύου gigabit με υποστήριξη για PoE, ήχο HD και αναμονή κλήσης επιτρέπουν το GXP1628 να είναι ένα υψηλής ποιότητας, ευέλικτο και αξιόπιστο τηλέφωνο γραφείου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Protocols/Standards	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Network Interfaces	Dual switched auto-sensing 10/100/1000 Mbps Ethernet ports, integrated PoE
Graphic Display	132 x 48 backlit graphical LCD display
Feature Keys	8 BLF keys, 13 dedicated function keys for MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND and REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME, PHONEBOOK, MESSAGE, HOLD, PAGE/INTERCOM, RECORD, HOME
Voice Codecs	Support for G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.723(pending), G.726-32, G.729 A/B, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
Telephony Features	call waiting, call history (up to 200 records), off-hook auto dial, auto answer, click-to-dial, flexible dial plan, hot desking, personalized music ringtones, server redundancy & fail-over
Headset Jack	RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics headsets)
Base Stand	Yes, 2 angled positions available, wall mountable
Wall Mountable	Yes
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Security	User and administrator level access control, MD5 and MD5-sess based authentication, 256-bit AES encrypted configuration file, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x media access control
Multi-language	English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Russian, Croatian, simplified and traditional Chinese, Korean, Japanese and more
Upgrade/Provisioning	Firmware upgrade via TFTP / HTTP / HTTPS, mass provisioning using TR-069 or AES encrypted XML configuration file
Power & Green Energy Efficiency	Universal Power Supply Input 100-240VAC 50-60Hz; Output +5VDC, 600mA PoE: IEEE802.3af Class 2, 3.84W-6.49W
HD Audio	Yes, HD handset and speakerphone with support for wideband audio
Physical	Dimension: 220.5mm (L) x 192.5mm (W) x 76.0mm (H) (with handset) Unit weight: 0.8kg; Package weight: 1.2kg

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1402&pcode=SHOW_PROD1402

Temperature and Humidity	Operation: 0°C to 40°C, Storage: -10°C to 60°C , Humidity: 10 to 90% Non-condensing
Package Content	GXP1628 phone, handset with cord, base stand, universal power supply, network cable, Quick Installation Guide, brochure, GPL License
Compliance	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE : EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ || VOIP ASTERISK

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1402&pcode=SHOW_PROD1402

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600