

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

GRANDSTREAM GXP1630

GRANDSTREAM



GRANDSTREAM GXP1630

Περιγραφή

Το GXP1630 είναι ένα ισχυρό Gigabit IP τηλέφωνο σχεδιασμένο για μικρές επιχειρήσεις. Βασίζεται σε Linux και παρέχει 3 γραμμές SIP, 8 BLF πλήκτρα και 4 δρόμων συνδιάσκεψη ώστε να παραμένουν οι εργαζόμενοι σε επαφή και να εργάζονται παραγωγικά. Μια 132x64 φωτιζόμενη LCD οθόνη δημιουργεί μια ευκρινή εικόνα για εύκολη προβολή. Επιπλέον χαρακτηριστικά όπως ήχο HD, υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών, θύρες Gigabit PoE και 3 XML προγραμματιζόμενα πλήκτρα επιτρέπουν στο GXP1630 να είναι ένα υψηλής ποιότητας, ευέλικτο και αξιόπιστο τηλέφωνο γραφείου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Protocols/Standards	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Network Interfaces	Dual switched auto-sensing 10/100/1000 Mbps Ethernet ports, integrated PoE
Graphic Display	132 x 64 backlit graphical LCD display
Feature Keys	13 dedicated function keys for MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND and REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME, PHONEBOOK, MESSAGE, HOLD, PAGE/INTERCOM, RECORD, HOME
Voice Codecs	Support for G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.723 (pending), G.726-32, G.729 A/B, iLBC (pending), Opus (pending), in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Telephony Features	call waiting, call history (up to 200 records), off-hook auto dial, auto answer, click-to-dial, flexible dial plan, hot desking, personalized music ringtones, server redundancy & fail-over
Headset Jack	RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics headsets)
Base Stand	Yes, 2 angled positions available, wall mountable
Wall Mountable	Yes
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) and Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
Security	User and administrator level access control, MD5 and MD5-sess based authentication, 256-bit AES encrypted configuration file, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x media access control
Multi-language	English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Russian, Croatian, simplified and traditional Chinese, Korean, Japanese and more
Upgrade/Provisioning	Firmware upgrade via TFTP / HTTP / HTTPS, mass provisioning using TR-069 or AES encrypted XML configuration file
Power & Green Energy Efficiency	Universal Power Supply Input 100-240VAC 50-60Hz; Output +5VDC, 600mA PoE: IEEE802.3 af Class 2, 3.84W-6.49W
HD Audio	Yes, HD handset and speakerphone with support for wideband audio
Physical	Dimension: 220.5mm (L) x 192.5mm (W) x 76.0mm (H) (with handset) Unit weight: 0.8kg; Package weight: 1.2kg

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1405&pcode=SHOW_PROD1405

Temperature and Humidity

Operation: 0°C to 40°C, Storage: -10°C to 60°C , Humidity: 10 to 90% Non-condensing

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ || VOIP ASTERISK

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1405&pcode=SHOW_PROD1405

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600