

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

INT-ORS

SATEL



INT-ORS

Περιγραφή

Η μονάδα INT-ORS επιτρέπει την επέκταση των συστημάτων INTEGRA/VERSA με 8 προγραμματιζόμενες εξόδους ρελέ. Προορίζεται για άμεσο έλεγχο των συσκευών 230 V με χρήση των πινάκων ελέγχου από τις οικογένειες: INTEGRA, INTEGRA Plus και VERSA. Αυτή η μονάδα είναι ακόμη καλή λύση σε περίπτωση χρήσης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι πίνακες ελέγχου για δημιουργία των συστημάτων αυτοματισμού. Η INT-ORS προορίζεται για συναρμολόγηση πάνω στον στάνταρ οδηγό DIN 35 mm.

Χαρακτηριστικά:

- 8 έξοδοι ρελέ για απευθείας έλεγχο ηλ. Συσκευών 220V
- Συμβατότητα με ράγες DIN 35mm
- Οπτική ένδειξη κατάστασης ρελέ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Μεγ. αριθμός εισόδων (ζωνών)	8
Μεγ. αριθμός εξόδων	8
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	350 mA
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Βάρος	300 g
Ικανότητα φόρτωσης εξόδων ρελέ (αντιστασιακή φόρτωση)	16 A / 230 V AC
Ικανότητα φόρτωσης εξόδου +12V	2,5 A / 12 V DC
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	35 mA
Διαστάσεις	122 x 93 x 58 mm
Χωρητικότητα αριθμό των μονάδων 17,5 χιλιοστά	7
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || SATEL VERSA

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1652&pcode=SHOW_PROD1652



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1652&pcode=SHOW_PROD1652

