

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

APS 412

SATEL



APS 412

Περιγραφή

Τροφοδότης παλμού που προορίζεται για την τροφοδοσία συσκευών 12 V. Είναι εξοπλισμένος με την ειδική υποδοχή για συνεργασία με τις συσκευές της SATEL. Η κατασκευή επιτρέπει άνετη συναρμολόγηση μέσα στο περίβλημα της προσφοράς της SATEL ή πάνω στον οδηγό DIN. συμβατός με τις απαιτήσεις EN50131-6 Grade 2

Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδότης παλμού 12 V DC με υψηλή απόδοση και δεν απαιτεί το μετασχηματιστή ρεύματος
- Συνολική απόδοση ηλεκτρικού ρεύματος του τροφοδότη: 4 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση
- Δυνατότητα σύνδεσης σφραγισμένης μπαταρίας τζελ μολύβδου-οξέος
- Δυνατότητα επιλογής της τιμής του ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας
- Προστασία από πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας
- 3 έξοδοι OC που υποδεικνύουν τη βλάβη
- Οπτική ένδειξη της κατάστασης φόρτισης, της μπαταρίας και της υπερφόρτισης
- Ακουστική επισήμανση βλάβης
- Αφιερωμένο interface για συνεργασία με τις νέες μονάδες SATEL
- Η κατασκευή διευκολύνει τη συναρμολόγηση στον οδηγό DIN 35 mm GRADE 2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Τύπος τροφοδοσίας	A
Διαστάσεις κουτιού	122 x 59 x 77 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	230 V AC
Βάρος	306 g
Όριο τάσης αποτυχίας μπαταρίας (± 10%)	11,5 V
Τάση αποκοπής μπαταρίας (± 10%)	10,5 V
Ονομαστική τάση εξόδου	12 V DC
Ικανότητα ρεύματος	4 A
Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή(με δυνατότητα διακοπής & αλλαγής)	0,5 A / 1 A
Ικανότητα φορτίου: WS, WB, WP (τύπου OC)	50 mA

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1678&pcode=SHOW_PROD1678



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1678&pcode=SHOW_PROD1678

