

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## ACU 270

### SATEL



ACU 270

### Περιγραφή

Ο ελεγκτής ACU-270 συνεργάζεται με του πίνακες ελέγχου από τις εξής οικογένειες προϊόντων INTEGRA και VERSA και επιτρέπει την επέκταση του συστήματος συναγερμού με τις ασύρματες συσκευές. Εξασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία με την επιβεβαίωση όλων των μεταδόσεων. Επιτρέπει ακόμη χειρισμό του συστήματος συναγερμού μέσω των ασύρματων τηλεχειριστηρίων και με τη χρήση των τηλεχειριστηρίων διπλής κατεύθυνσης του συστήματος ABAX.

Το πλεονέκτημα του ελεγκτή ACU-270 είναι η ιδανική εμβέλεια - έως 500 m σε εξωτερικό χώρο- λόγω εφαρμογής του σύγχρονου ραδιοφωνικού συστήματος. Επιπλέον ο ACU-270 είναι κλεισμένος σε περίβλημα μικρών διαστάσεων. Χάρη σε αυτό, ο ελεγκτής είναι σχεδόν αόρατος.

#### Χαρακτηριστικά:

- Συνεργασία με του πίνακες ελέγχου συναγερμού των εξής οικογενειών προϊόντων: INTEGRA και VERSA (σύνδεση μέσω της αρτηρίας επικοινωνίας)
- Υποστήριξη έως και 48 ασύρματων συσκευών του συστήματος ABAX:
- Ανιχνευτές: AFD-100, AGD-100, AMD-100, AMD-101, AMD-102, AMD-103, APD-100, APMD-150, ARD-100, ASD-110, ATD-100, AVD-100
- Σηματοδότες: ASP-100 R, ASP-105 R, ASP-205 R
- Άλλα: ACX-200, ACX-201, ARF-100, ARU-100, ASW-100 E/ASW-100 F
- Υποστήριξη έως και 8 ασύρματων τηλεχειριστηρίων στο πλαίσιο του συστήματος ABAX (ανάλογα με τον πίνακα ελέγχου)
- Υποστήριξη έως και 248 τηλεχειριστηρίων APT-100 (ανάλογα με τον πίνακα ελέγχου)
- Αμφίδρομη ραδιοφωνική επικοινωνία, κωδικοποιημένη, στο φάσμα συχνότητας 868 MHz
- Καινοτόμο ραδιοφωνικό σύστημα
- Προγραμματισμός του ελεγκτή μέσω του πίνακα ελέγχου συναγερμού με χρήση: Πληκτρολογίου στον τρόπο λειτουργίας σέρβις Του προγράμματος DLOADX
- Υποδοχή RS-232 TTL για σύνδεση με τον υπολογιστή? επιτρέπει την αναβάθμιση του λογισμικού του ελεγκτή χωρίς χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησης
- Ανίχνευση παραβίασης του ανοίγματος της θήκης όταν το περίβλημα ανοίγει ή αφαιρείται από τη βάση
- Μικρό περίβλημα που διευκολύνει τη συναρμολόγηση σε βολικό σημείο

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	26 x 112 x 29 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	47 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	75 mA
Βάρος	48 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	868,0 ? 868,6 MHz
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	ως και 500 μ. σε ανοικτό χώρο
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Συμμορφωμένο με τα πρότυπα	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Πιστοποιητικό ασφαλείας , σύμφωνα με EN50131-3	Βαθμίδα 2

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

**Κατηγορία**

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || SATEL INTEGRA