

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## AMD 101

### SATEL



AMD 101

#### Περιγραφή

- 2 μαγνητικές επαφές για εύκολη εγκατάσταση
- Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού αισθητήρα
- Προστασία Ταμπερ.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

|   |  |
|---|--|
| Επιπρόσθετη ευαισθησία εισόδου                    | 312 ms   |
| Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (σε έτη)         | Περίπου 3 χρόνια   |
| Διαστάσεις κουτιού                                | 24 x 110 x 27 mm   |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                    | -10...+55 °C   |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                    | 50 $\mu$ A   |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας                  | 16 mA  |
| Βάρος   | 56 g   |
| Μέγιστη υγρασία                                   | 93 $\pm$ 3%  |
| Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας                       | 868,0 ? 868,6 MHz  |
| Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο) | Προς 500 m   |
| Μπαταρία  | CR123A 3V  |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5     | II   |
| Συμμορφωμένο με τα πρότυπα                        | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 |
| Πιστοποιητικό ασφαλείας σύμφωνα με EN50131-2-6    | Βαθμίδα 2  |

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

#### Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || SATEL INTEGRA