

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

AQUA PLUS 2E

SATEL



AQUA PLUS 2E

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά:

- Ενσωματωμένες αντιστάσεις προστασίας EOL
- Πλήρως ψηφιακός αλγόριθμος
- Αντικαθιστούμενος φακός Fresnel με σφραγισμένα οπτικά
- Ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας
- Δυνατότητα προσυναγερμού
- Ρυθμιζόμενος βραχίονας στήριξης συμπεριλαμβάνεται

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

| | |
|---|--|
| Τάση τροφοδοσίας | 12 V DC |
| Ανίχνευση ταχύτητας στόχου | 0,3...3 m/s |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -30...+55 °C |
| Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης | 2,4 m |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 10 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 12 mA |
| Βάρος | 88 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93 ±3% |
| Διαστάσεις | 63 x 96 x 49 mm |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Χρόνος σήμανσης Συναγερμού | 2 s |
| Συμμορφωμένο με τα πρότυπα | EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4 |
| Παραμετροποίηση αντιστάσεων | 2 x 1,1 kΩ |
| Χρόνος προθέρμανσης | 30 s |
| Βαθμός προστασίας σύμφωνα με EN50131-2-2 | Βαθμίδα 2 |

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || SATEL INTEGRA

