

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## GRAPHITE PET

### SATEL



GRAPHITE PET

#### Περιγραφή

##### Χαρακτηριστικά:

- Αγνοεί κατοικίδια έως 15 κιλά
- Υψηλής ποιότητας διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο
- Νέας γενιάς DSP και αλγόριθμος ανάλυσης
- Σφραγισμένο οπτικό σύστημα ακριβείας LODIFF Frensel
- Ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας
- Απομακρυσμένη ενεργοποίηση τέστ
- Δυνατότητα μνήμης συναγερμού
- Ενσωματωμένες τερματικές αντιστάσεις EOL

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Ανίχνευση ταχύτητας στόχου	0,3...3 m/s
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30...+55 °C
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης	2,4 m
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	14 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	14 mA
Βάρος	76 g
Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)	40 mA / 16 V DC
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Διαστάσεις	63 x 96 x 49 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Χρόνος σήμανσης Συναγερμού	2 s
Συμμορφωμένο με τα πρότυπα	EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5
Πιστοποιητικό ασφαλείας σύμφωνα με EN50131-2-2	Βαθμίδα 2
Παραμετροποίηση αντιστάσεων	2 x 1,1 k
Χρόνος προθέρμανσης	30 s

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

#### Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || SATEL INTEGRA

