

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

BIOSTATION A2

SUPREMA



BIOSTATION A2

Περιγραφή

IP Fingerprint terminal:

- 1.0GHz quad-core CPU
- Max. 150.000 match/sec
- Live Fingerprint Detection
- Built-in 2MP camera for image log
- TCP/IP, RS485, WiFi, PoE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Βιομετρικά Προστασία	Δακτυλικά Αποτυπώματα RFID, Optical Sensor(OP5), Live Finger Detection
Επιλογές RF	125kHz EM / 125kHz HID Prox / 13.56MHz MIFARE / DESFire / DESFire EV1 / FeliCa / NFC / 13.56MHz iClass SE/SR
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : 1)	500.000
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : N)	100.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : 1)	1.000.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : N)	200.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη κειμένου	5.000.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη εικόνων	50.000
WiFi	Ναι (ενσωματωμένο)
TCP/IP	Ναι
RS-485	1ch Host or Slave
RS-232	-
Wiegand	1ch In and 1ch Out
Input	2 inputs
Relay	2 Relays
USB	Host
CPU	1GHz Quad Core
Μνήμη	1GB RAM + 8GB Flash
LCD	5.0" Color Touch
Ένδειξη LED	Multi-Color
Ήχος	24 bit / Voice DSP (echo cancellation)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2342&pcode=SHOW_PROD2342



Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C ~ 50°C
Tamper	Ναι
Ρεύμα	12VDC
PoE	Ναι
Διαστάσεις (Π x Υ x Βmm)	155 x 155 x 40
Certificates	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
Συμβατότητα λογισμικού Biostar	Ναι
Συμβατότητα λογισμικού Biostar 2	Ναι

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ || SUPREMA

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2342&pcode=SHOW_PROD2342



www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600