

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

BIOSTATION L2

SUPREMA



BIOSTATION L2

Περιγραφή

IP Fingerprint terminal:

- 1.2GHz quad-core CPU
- Max. 150.000 match/sec
- Live Fingerprint Detection
- Color LCD w/keyboard
- TCP/IP, RS485

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Βιομετρικά Προστασία	Δακτυλικά Αποτυπώματα RFID, Optical Sensor(OP5), Live Finger Detection
Επιλογές RF	125kHz EM / 13.56MHz MIFARE / DESFire / DESFire EV1 / FeliCa / NFC
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : 1)	500.000
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : N)	100.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : 1)	1.000.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : N)	200.000
WiFi	-
TCP/IP	Ναι
RS-485	1ch Host or Slave
RS-232	-
Wiegand	1ch In or Out
Input	2 inputs
Relay	1 Relay
USB	-
CPU	1.2GHz Quad Core
Χωρητικότητα Maximum μνήμη κειμένου	256MB RAM + 2GB Flash
Χωρητικότητα Maximum μνήμη εικόνων	256MB RAM + 2GB Flash
Μνήμη	256MB RAM + 2GB Flash
LCD	2" Color
Ένδειξη LED	Multi-Color
Ήχος	16 bit Hi-Fi
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C ~ 50°C

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2344&pcode=SHOW_PROD2344



Tamper	Ναι
Ρεύμα	12VDC
PoE	-
Διαστάσεις (Π x Υ x Βmm)	60 x 185 x 40
Certificates	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
Συμβατότητα λογισμικού Biostar	Ναι
Συμβατότητα λογισμικού Biostar 2	Ναι

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ || SUPREMA

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2344&pcode=SHOW_PROD2344



www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600