

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

FACESTATION 2

SUPREMA



FACESTATION 2

Περιγραφή

IP Face Recognition Terminal:

- 1.4GHz quad-core CPU
- Max. 3.000 match/sec
- 4.0" color touch screen LCD
- TCP/IP, RS485, WiFi

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Βιομετρικά	Αναγνώριση Προσώπου
Προστασία	RFID
Επιλογές RF	125kHz EM / HID Prox / 13.56MHz MIFARE / MIFARE Plus / DESFire EV1 / FeliCa / iCLASS SE/SR / NFC / 2.4GHz BLE
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : 1)	30.000
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : N)	3.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : 1)	900.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : N)	90.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη κειμένου	5.000.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη εικόνων	50.000
WiFi	Ναι (ενσωματωμένο)
TCP/IP	Ναι
RS-485	1ch Host or Slave
RS-232	-
Wiegand	1ch In or Out
Input	1 input
Relay	1 Relay
USB	Host and Slave
CPU	1.4 GHz Quad Core
Μνήμη	1GB RAM + 8GB Flash
LCD	4.0" Color Touch
Ένδειξη LED	-
Ήχος	24 bit / Voice DSP (echo cancellation)
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C ~ 50°C
Tamper	Ναι

Ρεύμα	12VDC
PoE	-
Διαστάσεις (Π x Υ x Βmm)	141 x 164 x 125
Certificates	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT
Συμβατότητα λογισμικού Biostar	-
Συμβατότητα λογισμικού Biostar 2	Ναι

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ || SUPREMA