

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

FACESTATION SUPREMA



FACESTATION

Περιγραφή

IP Face Recognition Terminal:

- Max. 1.000 match/sec
- Max. 10.000 users
- 4.3" touch screen LCD
- TCP/IP, RS485, WiFi, PoE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Βιομετρικά	Αναγνώριση Προσώπου
Προστασία	RFID
Επιλογές RF	13.56MHz MIFARE / DESFire EV1 / DESFire
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : 1)	10.000
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : N)	1.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : 1)	250.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : N)	25.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη κειμένου	1.000.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη εικόνων	5.000
WiFi	-
TCP/IP	Ναι
RS-485	1ch Host and 1ch Slave
RS-232	Ναι
Wiegand	1ch In or Out
Input	4 inputs
Relay	2 Relays
USB	Host and Slave
CPU	667MHz CPU + 1.1GHz DSP
Μνήμη	512MB RAM + 4GB Flash
LCD	4.3" Color Touch
Ένδειξη LED	-
Ήχος	16 bit Hi-Fi
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C ~ 40°C
Tamper	Ναι
Ρεύμα	12VDC

PoE	Προαιρετικό
Διαστάσεις (Π x Υ x Βmm)	132 x 165 x 60
Certificates	CE, FCC, KC, RoHS
Συμβατότητα λογισμικού Biostar	Ναι
Συμβατότητα λογισμικού Biostar 2	-

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ || SUPREMA