

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## BIOENTRY W2 SUPREMA



BIOENTRY W2

### Περιγραφή

Outdoor IP Fingerprint Device:

- 1.2GHz quad-core CPU
- Max. 150.000 match/sec
- Dual frequency: 125kHz+13.56MHz  
(Supports all card types)
- IP67/IK08 protection
- TCP/IP, RS485, PoE

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Βιομετρικά	Δακτυλικά Αποτυπώματα
Προστασία	IP67, IK08 Dual RFID, Optical Sensor(OP5), Live Finger Detection
Επιλογές RF	125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, DESFire/EV1, FeliCa, NFC, ISO14443A/B, ISO15693
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : 1)	500.000
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : N)	100.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : 1)	1.000.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : N)	200.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη κειμένου	1.000.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη εικόνων	-
WiFi	-
TCP/IP	Ναι
RS-485	1ch Host or Slave
RS-232	-
Wiegand	1ch In or Out
Input	2 inputs
Relay	1 Relay
USB	-
CPU	1.2GHz Quad Core
Μνήμη	256MB RAM + 2GB Flash
LCD	-
Ένδειξη LED	Multi-Color

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2347&pcode=SHOW\\_PROD2347](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2347&pcode=SHOW_PROD2347)



Ήχος	Multi-tone Buzzer
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C ~ 50°C
Tamper	Ναι
Ρεύμα	12VDC
PoE	Ναι
Διαστάσεις (Π x Υ x Βmm)	50 x 172 x 43.5
Certificates	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
Συμβατότητα λογισμικού Biostar	Ναι
Συμβατότητα λογισμικού Biostar 2	Ναι

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

**Κατηγορία**

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ || SUPREMA

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2347&pcode=SHOW\\_PROD2347](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2347&pcode=SHOW_PROD2347)



[www.isnet.gr](http://www.isnet.gr) || [info@isnet.gr](mailto:info@isnet.gr) || 210 48 30 600