

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

BIOENTRY W SUPREMA



BIOENTRY W

Περιγραφή

Outdoor IP Fingerprint Device:

- Max. 5.000 users, 50.000 logs
- IP65 dust & water protection
- IK08 vandal-proof structure
- IP67/IK08 protection
- TCP/IP, RS485, PoE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Βιομετρικά Προστασία	Δακτυλικά Αποτυπώματα IP67, IK08 RFID, Optical Sensor(OP5), Vandal Resistan
Επιλογές RF	125kHz HID Prox / 13.56MHz MIFARE / DESFire / DESFire EV1 / 13.56MHz iCLASS SE/SR / FeliCa
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : 1)	5.000
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : N)	5.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : 1)	10.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : N)	10.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη κειμένου	50.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη εικόνων	-
WiFi	-
TCP/IP	Ναι
RS-485	1ch Host or Slave
RS-232	-
Wiegand	1ch In or Out
Input	2 inputs
Relay	1 Relay
USB	-
CPU	533MHz DSP
Μνήμη	8MB RAM + 8MB Flash
LCD	-
Ένδειξη LED	Multi-Color
Ήχος	Multi-tone Buzzer



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2348&pcode=SHOW_PROD2348

Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C ~ 50°C
Tamper	Ναι
Ρεύμα	12VDC
PoE	Ναι
Διαστάσεις (Π x Υ x Βmm)	50 x 172 x 42
Certificates	CE, FCC, KC, RoHS
Συμβατότητα λογισμικού Biostar	Ναι
Συμβατότητα λογισμικού Biostar 2	Ναι

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ || SUPREMA

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2348&pcode=SHOW_PROD2348



www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600