

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

BIOLITE NET SUPREMA



BIOLITE NET

Περιγραφή

Outdoor IP Fingerprint Terminal:

- Max. 5.000 users, 50.000 logs
- IP65 dust & water protection
- LCD w/blacklit keypad
- TCP/IP, RS485

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Βιομετρικά	Δακτυλικά Αποτυπώματα
Προστασία	IP65 RFID, Optical Sensor
Επιλογές RF	125kHz EM / 13.56MHz MIFARE / DESFire / DESFire EV1
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : 1)	5.000
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : N)	5.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : 1)	10.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : N)	10.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη κειμένου	50.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη εικόνων	-
WiFi	-
TCP/IP	Ναι
RS-485	1ch Host or Slave
RS-232	-
Wiegand	1ch In or Out
Input	2 inputs
Relay	1 Relay
USB	-
CPU	533MHz DSP
Μνήμη	16MB RAM + 8GB Flash
LCD	128x64 Monochrome LCD
Ένδειξη LED	Multi-Color
Ήχος	Multi-tone Buzzer
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C ~ 50°C
Tamper	Ναι

Ρεύμα	12VDC
PoE	-
Διαστάσεις (Π x Υ x Βmm)	60 x 185 x 40
Certificates	CE, FCC, KC, RoHS
Συμβατότητα λογισμικού Biostar	Ναι
Συμβατότητα λογισμικού Biostar 2	Ναι

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ || SUPREMA