

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## BIOENTRY PLUS SUPREMA



BIOENTRY PLUS

### Περιγραφή

IP Fingerprint Device:

- Max. 5.000 users, 50.000 logs
- Sleek mullion-type desing
- TCP/IP, RS485

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Βιομετρικά	Δακτυλικά Αποτυπώματα
Προστασία	RFID, Optical Sensor
Επιλογές RF	125kHz EM / 125kHz HID Prox / 13.56MHz MIFARE / DESFire / DESFire EV1
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : 1)	5.000
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : N)	5.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : 1)	10.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : N)	10.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη κειμένου	50.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη εικόνων	-
WiFi	-
TCP/IP	Ναι
RS-485	1ch Host or Slave
RS-232	-
Wiegand	1ch In or Out
Input	2 inputs
Relay	1 Relay
USB	-
CPU	533MHz DSP
Μνήμη	8MB RAM + 8MB Flash
LCD	-
Ένδειξη LED	Multi-Color
Ήχος	Multi-tone Buzzer
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C ~ 50°C
Tamper	Ναι
Ρεύμα	12VDC

PoE	-
Διαστάσεις (Π x Υ x Βmm)	50 x 160 x 37
Certificates	CE, FCC, KC, RoHS
Συμβατότητα λογισμικού Biostar	Ναι
Συμβατότητα λογισμικού Biostar 2	Ναι

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

**Κατηγορία**

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ || SUPREMA