

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## XPASS S2

## SUPREMA



XPASS S2

### Περιγραφή

IP RFID Device:

- Max. 50.000 users, 100.000 logs
- IP65 dust & water protection
- Slim gangbox-type desing
- TCP/IP, RS485

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Βιομετρικά	-
Προστασία	IP65 RFID
Επιλογές RF	13.56MHz MIFARE / DESFire / DESFire EV1 Felica
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : 1)	50.000
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : N)	50.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : 1)	-
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : N)	-
Χωρητικότητα Maximum μνήμη κειμένου	100.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη εικόνων	-
WiFi	-
TCP/IP	Ναι
RS-485	1ch Host or Slave
RS-232	Ναι
Wiegand	1ch In or Out
Input	2 inputs
Relay	1 Relay
USB	-
CPU	533MHz DSP
Μνήμη	16MB RAM + 16MB Flash
LCD	-
Ένδειξη LED	Multi-Color
Ήχος	Multi-tone Buzzer
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-35°C ~ 65°C
Tamper	Ναι
Ρεύμα	12VDC

PoE	-
Διαστάσεις (Π x Υ x Βmm)	80 x 120 x 11,4
Certificates	CE, FCC, KC, RoHS
Συμβατότητα λογισμικού Biostar	Ναι
Συμβατότητα λογισμικού Biostar 2	Ναι

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

**Κατηγορία**

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ || SUPREMA