

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

OM-120

SUPREMA



OM-120

Περιγραφή

Multiple Output Extension Module:

- On-board 12 x relay outputs & 2 x inputs
- Daisy chain connection up to 16 x OM-120 to support max.192 floors per elevator
- Indicating Led lights for relay & connection status
- Distinct port colors for easy wiring

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Features	12 output relays per unit Controls max. 192 floors per elevator. Preset alert for alarms in APB zones. Elevator groups can be added to a certain fire alarm zone. Terminating resistance for RS-485 connections
CPU	Cortex M3 72MHz
Μνήμη	Flash 128KB, SRAM 20KB
Ένδειξη LED	Multi-Color - 1 Power - 12 Relays - 2 RS-485 - 1 AUX IN - 1 Status
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C ~ 60°C
Υγρασία λειτουργίας	0% ~ 95% (Χωρίς συμπύκνωση)
Διαστάσεις (Π x Υ x Βmm)	90 x 190 x 21
Βάρος	300 γρ.
Certificates	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
Output	TTL output x 6
RS-485	Ναι (1 ch)
Input	AUX 2ch Dry Contact Input
Ρεύμα	12VDC - Max. 1 A
Switch input VIH	Max. 5 V (Dry Contact)
Relay	Max. 30 VDC / 5 A
Συμβατότητα λογισμικού Biostar	Ναι
Συμβατότητα λογισμικού Biostar 2	Ναι
Συμβατές συσκευές	BioStation 2, BioStation A2, BioStation L2, BioEntry W2, Xpass, Xpass S2, Secure I/O 2

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ || SUPREMA