

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

FS-HDA4501T

FOLKSAFE



FS-HDA4501T

Περιγραφή

Ενεργός (με ενίσχυση) πομπός μετάδοσης σήματος video HD (απλό αναλογικό, HDTVl, HD-CVI & AHD) μέσω συνεστραμμένου καλωδίου (video balun), για τοποθέτηση από την πλευρά της κάμερας. Συνδυάζεται με παθητικό δέκτη από το kit FS-HDP4201 ή με ενεργό δέκτη FS-HDA4501R με αποστάσεις μετάδοσης σήματος HD-TVI 1080p στα 320 και στα 400m αντίστοιχα. Ενσωματωμένο προστατευτικό υπέρτασης, wave filter & antistatic σχεδίαση, 60db αναισθησία σε παρεμβολές και θόρυβο. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση με αξιόπιστα push-rins στην κλέμα σύνδεσης του συνεστραμμένου καλωδίου. Περιλαμβάνεται καλώδιο – αντάπτορας για την εύκολη λήψη τροφοδοσίας από την κάμερα. Τροφοδοσία 12 VDC, κατανάλωση < 10 mA.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Κανάλι	Μονό HD
Σύνδεση βίντεο πάνω από ομοαξονικό	BNC αρσενικό
Καλώδιο	Cat5e/6
Απομόνωση παρεμβολών	>60db
Ανάλυση	720P/1080P
Απόσταση μετάδοσης σήματος	400μ./720p, 320μ./1080p
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5°C~45°C
Υγρασία περιβάλλοντος	90%
Τάση λειτουργίας	12V DC/ 1A
Διαστάσεις	60x30x24.5mm (ΜxΠxΥ)
Βάρος	50gr

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΚΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2434&pcode=SHOW_PROD2434



Προϊόντα που σχετίζονται με το FS-HDA4501T



FS-HDA4501R

Ενεργός (με ενίσχυση)
δέκτης μετάδοσης
σήματος video HD (video
balun)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2434&pcode=SHOW_PROD2434

