

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## FS-HDA4501R

### FOLKSAFE



FS-HDA4501R

#### Περιγραφή

Ενεργός (με ενίσχυση) δέκτης μετάδοσης σήματος video HD (απλό αναλογικό, HDTV, HD-CVI & AHD) μέσω συνεστραμμένου καλωδίου (video balun), για τοποθέτηση από την πλευρά του καταγραφικού. Συνδυάζεται με τους πομπούς FSHP4201T (παθητικός) ή FS-HDA4501T (ενεργός) με αποστάσεις μετάδοσης σήματος HD-TVI 1080p στα 320 και στα 400m αντίστοιχα. Τροφοδοσία 12 VDC @ 1A, (ΠxΒxΥ) 40x80x24.5 mm χωρίς τους ακροδέκτες.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Κανάλι	Μονό HD
Σύνδεση βίντεο πάνω από ομοαξονικό	BNC αρσενικό
Καλώδιο	Cat5e/6
Απομόνωση παρεμβολών	>60db
Ανάλυση	720P/1080P
Απόσταση μετάδοσης σήματος	400μ./720p, 320μ./1080p
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5°C~45°C
Υγρασία περιβάλλοντος	90%
Τάση λειτουργίας	12V DC/ 1A
Διαστάσεις	80x40x24.5mm (ΜxΠxΥ)
Βάρος	240gr

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

#### Κατηγορία

ΚΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ

#### Προϊόντα που σχετίζονται με το FS-HDA4501R



FS-HDA4501T

Ενεργός (με ενίσχυση)  
πομπός μετάδοσης  
σήματος video HD (video  
balun)



FS-HDP4201

Παθητικός πομποδέκτης  
video balun

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2435&pcode=SHOW\\_PROD2435](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2435&pcode=SHOW_PROD2435)

[www.isnet.gr](http://www.isnet.gr) || [info@isnet.gr](mailto:info@isnet.gr) || 210 48 30 600

