

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-120PB

JABLOTRON



JA-120PB

Περιγραφή

Η μονάδα JA-120PB είναι ένας ανιχνευτής κίνησης PIR μαζί με ανιχνευτή θραύσης κρυστάλλων που συνδέεται στον διάλυο (bus) του συστήματος ασφαλείας - συναγερμού και αυτοματισμού Jablotron 100. Τα χαρακτηριστικά του μπορούν να τροποποιηθούν μέσω προγραμματισμού ή ειδικών φακών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τάση τροφοδοσίας	από τον πίνακα ελέγχου μέσω διαύλου 12 V (9 ... 15 V)
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής	5 mA
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας	10 mA
Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης	2,5 m πάνω από το δάπεδο
Γωνία Ανίχνευσης / κάλυψης PIR	110 μοίρες / 12 m (πρότυπο φακό)
Απόσταση ανίχνευσης θραύσης κρυστάλλων	GBS 9m (γυάλινο παράθυρο ελάχιστο μέγεθος. 0.6x0,6 m)
Διαστάσεις	60 x 95 x 55 mm
Βαθμός Ασφαλείας	Grade II σύμφωνα με EN 50131-1, EN 50131-2-2, CLC / TS 50131-2-7-1
Πιστοποίηση περιβάλλοντος λειτουργίας	EN 50131-1 II. Εσωτερικοί χώροι
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -10 Έως 40 ° C
Σύμφωνη με	EN 50130-4, EN 55022

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ BUS

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=221&pcode=SHOW_PROD221

