

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-122E

JABLOTRON



JA-122E

Περιγραφή

Μονάδα πρόσβασης RF-ID διαύλου (bus) εξωτερικού χώρου για τα συστήματα της σειράς ασφαλείας - συναγερμού και αυτοματισμού Jablotron 100 που επιτρέπει την πρόσβαση με κάρτες RF-ID στα σημεία που υπάρχουν θέσεις για πληκτρολόγια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τάση τροφοδοσίας	από τον πίνακα ελέγχου του ψηφιακού διαύλου (9 ... 15 V)
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής	15 mA
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας	15 mA
Μηχανική αντοχή	EN 50102 - IK08
Συχνότητα RFID	125 kHz
Κάρτες RFID	Jablotron 100 και EM Unique 125kHz
Διαστάσεις	46 x 151,5 x 22,5 χιλιοστά
Μήκος καλωδίου σύνδεση	3.0m
Θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -25 Έως 60 ° C
Πιστοποίηση περιβάλλοντος λειτουργίας	EN 50131-1 IV. Εξωτερικοί χώροι
Σύμφωνο με	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=272&pcode=SHOW_PROD272

