

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

BIOSTATION 2 SUPREMA



Περιγραφή

Outdoor IP Fingerprint terminal:

- 1.0GHz CPU
- Max. 20.000 match/sec
- IP65 dust & water protection
- Color LCD w/keyboard
- TCP/IP, RS485, RS232, WiFi, PoE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Βιομετρικά	Δακτυλικά Αποτυπώματα
Προστασία	IP65 RFID, Optical Sensor(OP5)
Επιλογές RF	125kHz EM / 125kHz HID Prox / 13.56MHz MIFARE / DESFire / DESFire EV1 / FeliCa / NFC / 13.56MHz iClass SE/SR
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : 1)	500.000
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : N)	20.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : 1)	1.000.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : N)	40.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη κειμένου	3.000.000
Χωρητικότητα Maximum μνήμη εικόνων	-
WiFi	Ναι (ενσωματωμένο)
TCP/IP	Ναι
RS-485	1ch Host or Slave
RS-232	Ναι
Wiegand	1ch In and 1ch Out
Input	2 inputs or 2 Outputs
Relay	1 Relay
USB	Host
CPU	1GHz
Μνήμη	128MB RAM + 8GB Flash
LCD	2.8" Color LCD
Ένδειξη LED	Multi-Color
Ήχος	24 bit / Voice DSP (echo cancellation)

Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C ~ 50°C
Tamper	Ναι
Ρεύμα	12VDC
PoE	Ναι
Διαστάσεις (Π x Υ x Βmm)	142 x 144 x 45
Certificates	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE
Συμβατότητα λογισμικού Biostar	Ναι
Συμβατότητα λογισμικού Biostar 2	Ναι

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ || SUPREMA