

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

FS-HD4301VP

FOLKSAFE



FS-HD4301VP

Περιγραφή

Ζεύγος παθητικών μεταδοτών σήματος video και τροφοδοσίας κάμερας μέσα από ένα καλώδιο UTP. Για την μετάδοση του σήματος χρησιμοποιείται το 1 ζεύγος καλωδίων του UTP και τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι ακριβώς οι ίδιες με το FSHDP4201. Για την τροφοδοσία της κάμερας χρησιμοποιούνται τα υπόλοιπα 3 ζεύγη του UTP. Ο πομπός (πλευρά κάμερας) διαθέτει 1 καλώδιο με αρσενικό ακροδέκτη BNC, 1 καλώδιο με αρσενικό φισ για την τροφοδοσία της κάμερας και 1 υποδοχή RJ45 για το καλώδιο UTP. Ο δέκτης (πλευρά καταγραφικού) διαθέτει 1 υποδοχή RJ45 για το καλώδιο UTP, 1 καλώδιο με αρσενικό ακροδέκτη BNC, 1 καλώδιο με θηλυκό φισ για σύνδεση με τροφοδοτικό. Για τροφοδοσία 12 VDC και λειτουργία κάμερας στα 9.8 VDC μέγιστο μήκος καλωδίωσης ως: 100 m για κατανάλωση κάμερας 300 mA, 50m για 500 mA, 30 m για 800 mA, 20 m για 1000 mA. Συσκευασία blister.

Κατηγορία

ΚΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ