



Κωδικός

006541

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

DS-7116 HQHI-K1 HIKVISION



DS-7116 HQHI-K1

Περιγραφή

Υβριδική λειτουργία 5 σε 1 (Penta-Brid) υποστηρίζοντας πλέον όλα τα πρότυπα καμερών της αγοράς: TVI ως και 4MP, CVI, AHD, κοινές αναλογικές κάμερες (CVBS) με αυτόματη αναγνώριση του τύπου της κάμερας (adaptive access), IP κάμερες ως και 4MP καθώς και IP κάμερες Fisheye 4MP, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε σχεδόν οποιαδήποτε παλιά εγκατάσταση, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες κάμερες. Τεχνολογία VCA-Video Content Analysis – ANALYTICS. Προγραμματισμό της κάμερας κατ'ευθείαν από το καταγραφικό, μέσω του καλωδίου μεταφοράς του σήματος της κάμερας (ομοαξονικό ή UTP με video balun), για όσες κάμερες υποστηρίζουν OSD menu Up The Coax (UTC). Αλγόριθμος συμπίεσης H.264 και H.264+ (ως 50% μικρότερες απαιτήσεις σε δίσκο και μετάδοση δικτύου). Υποστηρίζομενη χωρητικότητα ανά σκληρό δίσκο ως 6 TB. Υποστήριξη 3rd party cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive). Ελληνικό μενού. Dual streaming με χωριστές ρυθμίσεις για την κάθε κάμερα, για διαφορετική μετάδοση στο δίκτυο. Δυνατότητα καταγραφής double stream και αναπαραγωγής, από όποιο stream επιλέξουμε. Έχουνη αναζήτηση (smart search) κατά την αναπαραγωγή. Υποστήριξη Channel 0, για ταυτόχρονη μετάδοση όλων των καμερών, σαν μια εικόνα (multi-view), για περαιτέρω εξοικονόμηση bandwidth στο δίκτυο. Έχοδοι HDMI και VGA με ανάλυση 4K. Αναλογική έξοδος CVBS για σύνδεση με αναλογικό monitor, USB θύρες για χρήση mouse ή USB backup device. Θύρα RS-485 για χειρισμό speed domes & PTZ μέσω του καλωδίου μεταφοράς του σήματος της κάμερας (ομοαξονικό ή UTP με video balun). Ταυτόχρονη αναπαραγωγή καναλιών video. Υποστήριξη αμφιδρομης μετάδοσης ήχου. Θύρες δίκτυου Gigabit. Υποστήριξη NTP, SMTP, NFS, UPnP και iSCSI. Δωρεάν εφαρμογή CMS IVMS-4500 για κινητά τηλέφωνα Android, iPhone & WindowsPhone. Δωρεάν εφαρμογή CMS IVMS-4200 για κεντρική διαχείριση πολλών εγκαταστάσεων ταυτόχρονα. Δωρεάν υπηρεσία cloud (Hik-Connect). Στη συσκευασία περιλαμβάνεται mouse και τροφοδοτικό, χειριστήριο υπέρυθρων και CD με λογισμικό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Σύνολο καμερών	18
Κάμερα HDTV / Αναλογική	16
Κάμερες IP	2x4MP
Συμβατοί τύποι HD / αναλογικών καμερών	Όλες οι κάμερες HDTV, οποιαδήποτε σειράς, με ανάλυση 8MP ως 720p, CVI 1080p/720p, AHD 4MP/1080p/720p και κοινές αναλογικές κάμερες (CVBS), σε οποιαδήποτε αναλογία (auto detect).
Καταγραφή ανά κάμερα	25fps (real time) @ 1080p lite / 720p / WD1 / κλπ ή 15fps @ 4MP / 3MP* / 1080p, 25fps (real time) για κάθε IP κάμερα
Υποδοχές δίσκων	1 x 6TB
HDMI/VGA	1 / 1, ως 4K
Audio in/out	1/1
Θύρες Ethernet	1 x 1000
Mouse	NAI (περιλαμβάνεται)
Κανάλια analytics	0
Κατανάλωση	15W
USB/Esata	2 / 0
Διαστάσεις ΠxRxY	285/210/45

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΚΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΥΒΡΙΔΙΚΑ