

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JI-111C

JABLOTRON



JI-111C

Περιγραφή

Η κάμερα IP JI-111C έχει σχεδιαστεί για την επαλήθευση βίντεο των συμβάντων από το σύστημα συναγερμού JABLOTRON 100. Στο βίντεο η εγγραφή λαμβάνεται σύμφωνα με την ανάλυση HD ή FullHD στις ρυθμίσεις. Το βίντεο μεταφέρεται μέσω ενός τοπικού δικτύου LAN και του Internet σε ασφαλές αποθηκευτικό χώρο του JABLOTRON Cloud.

Η εφαρμογή MyJABLOTRON παρέχει πρόσβαση σε ζωντανή ροή για τον τελικό χρήστη. Ανάλογα με τον τύπο της προπληρωμένης υπηρεσίας ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε συνεχώς αποθηκευμένες εγγραφές βίντεο από την κάμερα. Είναι εξοπλισμένη με ανακλαστήρα IR για να εξασφαλίσει εγγραφή σε συνθήκες κακού φωτισμού, παρέχεται πλήρως διαμορφωμένη από προεπιλογή και δεν απαιτείται καμία άλλη ρύθμιση. Επιτρέπει την άμεση λειτουργία με την εφαρμογή MyJABLOTRON και παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

- Ζωντανή ροή
- History Ιστορικό εγγραφής - οι εγγραφές βίντεο αποθηκεύονται στο διακομιστή για περιορισμένο χρονικό διάστημα (ανάλογα με τον τύπο υπηρεσίας).
- Βίντεο ακολουθία (βίντεο κλιπ) - μια εγγραφή ενός λεπτού, που αποτελείται από ένα κλιπ 30 δευτερολέπτων πριν και ένα κλιπ 30 δευτερολέπτων μετά από ένα συμβάν του συστήματος συναγερμού (συναγερμός, όπλιση, αφόπλιση).
- Σύνδεση με το ARC - πρόσβαση σε δεδομένα βίντεο από την κάμερα χορηγείται σε μια υπηρεσία ασφαλείας για την οπτική επαλήθευση ενός συναγερμού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC alternatively from the data connection PoE 802.3 af (48V) power consumption in day (at rest): 200 Ma power consumption at night (with IR lighting): 350 Ma
Γωνία ανίχνευσης κάμερας	115° 2,8mm
Επιλογές ευθυγράμμισης φακού	0°- 355°
Τύπος φακού/ αισθητήρα	Mono/ 1/2,8" CMOS
Ανάλυση	2 Mpix / 1920*1080
Διεπαφή επικοινωνίας	RJ-45 10M/100M Ethernet
Μεταφορά δεδομένων σε 8 καρτέρες ανά δευτερόλεπτο	approx. 256 kbps/HD, approx. 512 kbps/FullHD
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30 to +60 °C, max. Humidity 95%
Βαθμός προστασίας	IP67
Κάλυψη ανακλαστήρα IR	max. 30 m (12x IR LED)
Γωνία φωτισμού ανακλαστήρα IR	70°
Μήκος κύματος ανακλαστήρα IR	850 nm
Κάλυψη IP	IP67, IK10
Διαστάσεις, βάρος	111 x 111 x 82 mm, 500 g
Συμμορφώνεται με	EN 55032:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 50581:2012

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2951&pcode=SHOW_PROD2951



*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΚΑΜΕΡΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2951&pcode=SHOW_PROD2951



www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600