

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## UPS NEOLINE ST+1K

### ISNET



UPS NEOLINE ST+1K

### Περιγραφή

Tower (ST+), Standard Model (K)  
 Διπλής μετατροπής, μονοφασικά με γείωση  
 Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή που βελτιστοποιεί την αξιοπιστία  
 Διόρθωση συντελεστή ισχύος εισόδου  
 Συντελεστής ισχύος εξόδου 0,9  
 Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου (110V - 300V)  
 Λειτουργία μετατροπέα (διαθέσιμη)  
 Λειτουργία ECO για εξοικονόμηση ενέργειας  
 Θύρες USB/RS-232 & SNMP (προαιρετικά)  
 Πλήρης οθόνη που επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση και την πρόσβαση στην κατάσταση του UPS  
 3 έξοδοι schuko

Περιλαμβάνει τις μπαταρίες (2x12V/9Ah)

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Ισχύς	1000VA / 900W
Τάση εισόδου	100/110/115/120/127 VAC ή 200/208/220/230/240 VAC
Διακύμανση τάσης	60-150 VAC ή 120-300 VAC (με φορτίο στο 50%) / 90-140 VAC ή 180-280 VAC (με φορτίο στο 100%)
Διακύμανση συχνότητας	40Hz ~ 70 Hz
Συντελεστής Ισχύος Εξόδου	0,9
Τάση εξόδου	100/110/115/120/127 VAC ±1% ή 200/208/220/230/240 VAC ±1%
Εύρος συχνοτήτων (σε λειτ. μπαταρίας)	50 Hz ή 60 Hz ±0,5%
Αναλογία τάσης αιχμής	3:1
Αρμονική παραμόρφωση	73 % THD (γραμμικό φορτίο), 76 % THD (μη-γραμμικό φορτίο)
Χρόνος μεταγωγής	Από AC σε μπαταρία: 0 ms / Από Inverter σε bypass: 4 ms (τυπικό)
Κυματομορφή	Καθαρό ημίτονο
Απόδοση σε λειτουργία με ρεύμα	88%
Απόδοση σε λειτουργία με μπαταρία	83%
Μπαταρίες	Μολύβδου Οξέων. Στεγανές, αποτρέπουν τις διαρροές, δεν απαιτούν συντήρηση.
Τύπος & ποσότητα	12V/9Ah x 2
Ένταση φόρτισης (max.)	1A
Τάση φόρτισης	27,4 VDC ±1%
Διαστάσεις, ΥxΠxΒ (mm)	220x145x282



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=3076&pcode=SHOW\\_PROD3076](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=3076&pcode=SHOW_PROD3076)

Καθαρό βάρος (kg)	9,80
Υγρασία & Θερμοκρασία λειτουργίας	20-90% RH @ 0-40 οC (χωρίς υγραποίηση)
Επίπεδα θορύβου	Λιγότερο από 50dB στο 1 μέτρο
Διαχείριση	Smart RS-232/USB Συμβατό με: Windows® 2000/XP/Vista/7/8/10, Linux, Unix, Mac OS SNMP (προαιρετικά) Power management από SNMP manager και web browser

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

**Κατηγορία**

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-UPS-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ || UPS

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=3076&pcode=SHOW\\_PROD3076](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=3076&pcode=SHOW_PROD3076)



[www.isnet.gr](http://www.isnet.gr) || [info@isnet.gr](mailto:info@isnet.gr) || 210 48 30 600