

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

XPASS

SUPREMA



XPASS

Περιγραφή

Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης Xpass συνδυάζει όλες τις λειτουργίες ενός τυπικού συστήματος πρόσβασης με μια πολύ λεπτή μορφή και ταυτόχρονα έχει τις λειτουργίες των IP συστημάτων πρόσβασης της Suprema. Το Xpass μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους και με δυνατότητα να διασυνδεθεί με Power-over-Ethernet σύνδεση για μια εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

Τα χαρακτηριστικά της IP RFID:

- Μέγιστο. 40.000 χρήστες, 50.000 εγγραφές στο αρχείο καταγραφής
- IP65 προστασία από νερό και σκόνη
- TCP/IP, RS485, PoE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Βιομετρικά	-
Προστασία	IP65 RFID
Επιλογές RF	125kHz EM / 125kHz HID Prox / 13.56MHz MIFARE / DESFire / DESFire EV1
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : 1)	40.000
Χωρητικότητα Maximum Χρήστες (1 : N)	40.000
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : 1)	-
Χωρητικότητα Maximum Πρότυπα (1 : N)	-
WiFi	-
TCP/IP	Ναι
RS-485	1ch Host or Slave
RS-232	Ναι
Wiegand	1ch In or Out
Input	2 inputs
Relay	1 Relay
USB	-
CPU	533MHz DSP
Χωρητικότητα Maximum μνήμη κειμένου	16MB RAM + 8MB Flash
Χωρητικότητα Maximum μνήμη εικόνων	16MB RAM + 8MB Flash
Μνήμη	16MB RAM + 8MB Flash
LCD	-
Ένδειξη LED	Multi-Color
Ήχος	Multi-tone Buzzer



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2351&pcode=SHOW_PROD2351

Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C ~ 50°C
Tamper	Ναι
Ρεύμα	12VDC
PoE	Ναι
Διαστάσεις (Π x Υ x Βmm)	45 x 130 x 27
Certificates	CE, FCC, KC, RoHS
Συμβατότητα λογισμικού Biostar	Ναι
Συμβατότητα λογισμικού Biostar 2	Ναι

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ || SUPREMA

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2351&pcode=SHOW_PROD2351



www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600