

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JB-110N

JABLOTRON



JB-110N

Περιγραφή

Μονάδα Bus εξόδου PG που τροφοδοτείται από το bus. Έχει δυνατότητα οδήγησης φορτίων 8A/250V. Μπορεί να εγκατασταθεί εντός του πίνακα ή σε ένα κουτί τύπου JA-19xPL

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τροφοδοσία	Από τον πίνακα ελέγχου 12VDC (9..15V)
Κατανάλωση ρεύματος (ρελέ on/off)	5mA/45mA
Επαφή ρελέ	Μέγιστη τάση: 250V AC Μέγιστο ρεύμα - παθητικό φορτίο (cosφ=1) : 16A Μέγιστο ρεύμα - επαγωγικό(χωρητικό) φορτίο (cosφ=0.4) : 8A Ελάχιστη αποδεκτή ισχύς : 0.5W
Προστασία	Κλάση II
Διαστάσεις	78x40x20 mm
Βάρος	34g
Κλάση Ασφαλείας	Βάθμου ασφαλείας 2/Περιβαντολογική κλάση II(σύμφωνα με EN 50131-1). Μόνο όταν εγκαθίσταται μέσα σε JA-194PL ή JA-195PL μαζί με τη μονάδα JA-111H TRB.
Περιβάλλον λειτουργίας	Εσωτερικού χώρου
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10C έως +40C
Μέση υγρασία λειτουργίας	75% RH, μη συνεχή
Φορέας πιστοποίησης	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
Σύμφωνο	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ || ΕΞΟΔΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=3295&pcode=SHOW_PROD3295

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

Προϊόντα που σχετίζονται με το JB-110N



JB-118N

Μονάδα bus 8 εξόδων



JA-110N-DIN

Μονάδα ράγας 1 εξόδου
διαύλου (Bus) για JA-100



AC-160-DIN

Ασύρματο ρελέ ισχύος
πολλαπλών χρήσεων
ράγας



AC-160-C

Ασύρματο ρελέ ισχύος
πολλαπλών χρήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=3295&pcode=SHOW_PROD3295

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600