

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

SR300

TELETEK



SR300

Περιγραφή

Εξωτερική πιεζοηλεκτρική σειρήνα ελεγχόμενη από μικροελεκτή με πορτοκαλί flash LED σε κατάσταση αναμονής, πλαστικό και μεταλικό κάλυμα. Δύο επίπεδα έντασης ήχου 85dB/1m και 105dB/1m. Ξεχωριστή είσοδο για σήμα πυρκαγιάς, Led κατάστασης. Δέχεται μπαταρία 12V 2,2Ah. IP54

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τροφοδοσία	9-15 Vdc
Κατανάλωση ρεύματος	30 mA / 1,1 A
Μπαταρία	12V, 2.1Ah
Συχνότητα	2,8 - 3,1 KHz
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 ° C / +70 ° C
Διαστάσεις	310 x 230 x 60 mm
Βάρος	1,10 kg

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || ΣΕΙΡΗΝΕΣ

Προϊόντα που σχετίζονται με το SR300



SR300-B

Εξωτερική σειρήνα



SA-105

Πιεζοηλεκτρική σειρήνα
12V, 120dB/m

SA-105

Πιεζοηλεκτρική σειρήνα
12V, 120dB/m

SA-103

Εσωτερική πιεζοσειρήνα
12V, 110dB/m

JA-63KR PROF1

Πίνακας Ελέγχου



JA-63A

Ασύρματη σειρήνα
εξωτερικών χώρων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=189&pcode=SHOW_PROD189

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

