

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JS-25 COMBO

JABLOTRON



JS-25 COMBO

Περιγραφή

Ενσύρματος παθητικός ανιχνευτής κίνησης υπέρυθρων και ακουστικός αισθητήρας θραύσης κρυστάλλων με 2 εξόδους ρελέ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τάση λειτουργίας	12VDC
Κατανάλωση	10mA με το ενδεικτικό LED σβηστό, 35mA με το ενδεικτικό LED αναμμένο
Μέθοδος ανίχνευσης PIR	Διπλό πυροηλεκτρικό με ψηφιακή επεξεργασία, δύο επιπέδων
Πεδίο Ανίχνευσης PIR	12m / 120 μοίρες
Πεδίο Ανίχνευσης Θραύσης κρυστάλλων	απόσταση 9m, ελάχιστο μέγεθος τζαμού 60cm x 60cm
Σημείο τοποθέτησης	2 με 2,5 μέτρα από το έδαφος
Βαθμός ασφαλείας	grade 2 (EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3)
Διακριώσεις	ETSI EN 300220, EN 60950, EN 50130-4, EN 55022
Διαστάσεις	110x60x55mm

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=26&pcode=SHOW_PROD26

