

# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## RB-524-DIN

## JABLOTRON



RB-524-DIN

### Περιγραφή

Ρελέ ράγας 12V - 230V 16A. Το συγκεκριμένο προϊόν της Jablotron μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τύπου ηλεκτρολογική εγκατάσταση όπου η διέγερση του ρελέ είναι 12V. Η επαφή εξόδου του ρελέ είναι 230V και 16A όπου του επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος εφαρμογών αυτοματισμού.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

Τάση λειτουργίας	από 5 έως 24 V DC
Ρεύμα ηρεμίας	5V-80 mA, 12V-40 mA, 24V-25 mA
Κλάση προστασίας ρελέ	class II (γαλβανική απομόνωση από την τάση δικτύου)
Μέγιστη τάση μεταγωγής	250 V AC / 24 V DC
Μέγιστο ρεύμα σε ωμικό φορτίο (cosφ=1)	μέγιστο 16A
Μέγιστο ρεύμα σε επαγωγικό φορτίο (cosφ=0.4)	μέγιστο 8A
Ισχύς για φώτα αλογόνου	μέγιστο 1000W
Ισχύς για συνεχές Ρεύμα	384 W
Ελάχιστη αποδεκτή απόδοση έξοδος ρελέ σε DC τάση	0.5 W
Διατομή καλωδίων σύνδεσης	μέγιστο. 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> μέγιστο. 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Διαστάσεις	18mm x 90mm x 65 mm
Βάρος	50g
Περιβάλλον λειτουργίας	εσωτερικός χώρος
Θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 έως + 40 °C
Κέλυφος προστασίας	IP-20
Σύμφωνο με τα πρότυπα	EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, DIN rail EN60715

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

### Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ || ΕΞΟΔΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=562&pcode=SHOW\\_PROD562](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=562&pcode=SHOW_PROD562)

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=562&pcode=SHOW\\_PROD562](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=562&pcode=SHOW_PROD562)

