


Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-120N

JABLOTRON



JA-120N

Περιγραφή

Η μονάδα JA-120N έχει σχεδιαστεί για την τροφοδοσία και τον έλεγχο των ηλεκτρικών κλειδαριών και συστημάτων απελευθέρωσης από το δίαυλο συστήματος. Δέχεται μπαταρίες που εξασφαλίζουν την αρχική ώθηση που απαιτείται για να ανοίξει η ηλεκτρική κλειδαριά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Power supply	via the control panel bus 12 V (9 - 15 V)
Back-up battery	3x 1.2V NiMh Eneloop AA HR-3UTGA 1900mAh
Module consumption in idle state	10mA / 60 mA (without / with battery recharging)
DOOR output load	impulse (1s) 600 mA, permanent 300 mA
Recommended locks	manufacturer: Bera s.r.o – type: Befo 11211 or Befo 31211 (requiring external power supply)
Dimensions	90 x 90 x 35 mm
Environmental class according to EN 50131-1	II. General indoor
Operation temperature range	0°C to +40°C (for NiMh Eneloop) -10°C to +40°C (for NiCd)
Security grade	2 in acc. with EN 50131-1, EN 50131-3,
It also meets the requirements of	EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ || ΕΞΟΔΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=747&pcode=SHOW_PROD747

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600