

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

K1W

HIKVISION

**K1W**

Περιγραφή

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΚΑΡΤΑ PROXIMITY, 2 ΕΞΟΔΟΥΣ ΡΕΛΕ ΚΑΙ ΘΥΡΑ WIEGAND

Βαθμός Στεγανότητας IP66.
Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο LED πολλαπλών χρωματικών ενδείξεων.
Περίβλημα Αντιβανδαλιστικής Προστασίας.
2 προγραμματιζόμενες εξοδοί Relay.
Χρήση κωδικού 4 έως 6 ψηφίων.
Χρήση κάρτας proximity 125 KHz EM.
1100 χρήστες (Card/PIN/ Card+PIN).
Μπλοκάρισμα καρτών/χρηστών.
Ενσωματωμένη έξοδος και βομβητής συναγερμού.
Anti-Tamper συναγερμός.
Λειτουργία εξόδου για να παραμένει ή πόρτα ανοιχτή (Latch Mode).
Η 2η έξοδος ρελέ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κουδούνι πόρτας.
Τροφοδοσία 12-28V AC/Dc.
Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος (55mA).
Θύρα Wiegand (input/output) 26bits.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως -60°C.
Διαστάσεις: 120 x 76 x 25 (Υ x Π x Β)

Κατηγορία

ΚΑΜΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ || ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ || IP