

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-83PWR JABLOTRON



JA-83PWR

Περιγραφή

Τροφοδοτικό για πίνακες ασφαλείας - συναγερμού JABLOTRON 80 OASIS και JABLOTRON 100.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τάση εισόδου	230 V, 50 VA, 50 Hz, κλάση προστασίας II
Μπαταρία αυτονομίας	12 V / 7 Ah - 26 Ah
Τάση εξόδου	13.5 V DC (με μπαταρία αυτονομίας πλήρης και φορτισμένη), 3A προστασία συνεχόμενα 2A
Ρεύμα εξόδου	στιγμιαίο μέγιστο ρεύμα 3A (το παίρνει από την μπαταρία αυτονομίας) μεσαίου προς υψηλού κινδύνου EN 50131-1, EN 50131-6
Επίπεδο ασφαλείας 3	εσωτερικού χώρου EN 50131-1
Περιβαλλοντολογική κλάση	-10° έως +40°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	EN 50130-4, EN 55022
Σύμφωνο με τα πρότυπα	

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ STOCK || JABLOTRON 80 || ΠΙΝΑΚΕΣ

Προϊόντα που σχετίζονται με το JA-83PWR



JA-83K

Πίνακας ελέγχου OASIS



JA-106KR KIT

Πίνακας ελέγχου συναγερμού JA-100



JA-101KR

Πίνακας ελέγχου συναγερμού JA-100



PLV-CP-L

Πλαστικό κουτί

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=558&pcode=SHOW_PROD558

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

