

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-111A-BASE-RB

JABLOTRON



JA-111A-BASE-RB

Περιγραφή

Η εξωτερική σειρήνα διαύλου JA-111A έχει σχεδιαστεί για να ακούγεται συναγερμός και να σηματοδοτεί την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των εξόδων PG στο σύστημα ασφαλείας. Η σειρήνα επικοινωνεί και τροφοδοτείται από το δίαυλο.

Χρειάζεται κάλυμμα JA-1X1A
Χρειάζεται μπαταρία BAT-4V8

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Power	12 V bus (9 ... 15 V)
Current consumption in standby (quiescent)	5 mA
Current consumption for choice of cable	50 mA
Backup battery	NiCd pack 4.8 V / 1800 mAh lifetime approx 3 years
Piezo electric siren	110 dB/m (when battery fully charged)
Dimensions	200 x 300 x 70 mm
Classification	grade 2 according to EN 50131-1, EN 50131-4
Class IV environment.	outdoor use, -25 to +60 ° C
Enclosure	IP34D
Complies with	EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=745&pcode=SHOW_PROD745

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

